



# Nuevo Virtus Evo Empotrado

Información comercial

# Descripción

Terminal que permite realizar el pago mediante tarjeta de crédito o en efectivo, con monedas o billetes. Cuenta con un sistema opcional que admite sacas de autocierre para una recogida de efectivo por terceros.

Dispone de una doble pantalla para el pago y publicidad que le dotan de un aspecto imponente.

Este equipo no dispone de hidráulica. Necesita de aparatos surtidores existentes para que se pueda realizar el suministro.


Nuevo Virtus Evo Empotrado puede controlar todos los surtidores y calles existentes en la instalación. No existe un número máximo de mangueras o calles a controlar.

Para que funcione, es necesario que se encuentre correctamente conectado a los surtidores, y debe disponer de una conexión estable a Internet.



# Características

- Caja fuerte integrada nivel IV, homologada conforme a la norma UNE-EN 1143-1.
- Preparados para funcionamiento en exterior. Soporta un amplio rango de temperaturas.
- Terminal autónomo. No precisa de PC encendido para su funcionamiento.
- Teclado numérico PIN-PAD, homologado y securizado.
- Lector de tarjetas manual. Admite tarjetas propias y bancarias: chip, banda y contactless.
- Certificados con EMV CO, SERMEPA (Servired), 4B y CECA (Euro 6000), con las pasarelas Paytef y H24, para tarjetas bancarias Visa y Master Card y de todas las entidades españolas.
- Certificados para su funcionamiento con Verifone, Spire Payments e Ingenico. Cargo al cliente por el importe final suministrado.
- Lector de billetes de 5, 10, 20 y 50€. Admite monedas. Moneda mínima configurable.
- Pantalla táctil Solar View de gran formato.
- Vidrio templado de 8mm que le confiere un magnífico aspecto, un acabado estanco y más resistente, ya que el cliente nunca llega a tocar la pantalla.



- **Impresora de alta velocidad antiatascos con autocorte e indicación luminosa de impresión.**  
Admite rollos de gran tamaño.  
Fácil cambio del mismo.
- **Controla uno o varios surtidores simultáneamente mediante tecnología SDES (sin concentrador).**
- **Lector de proximidad para tarjetas propias, llaveros o pegatinas.**
  - **Lector de código de barras integrado para promociones o cupones de descuento.**
- **Emisión automática de alertas mediante correo electrónico (sin papel, errores de dispositivo, venta sin suministro, etc).**
  - **Audioasistido en varios idiomas.**
- **Exporta datos en formato estándar a cualquier aplicación.**
- **Rápida resolución de transacciones a través de Internet.**
  - **Doble pantalla de 12" cada una, para poder realizar el pago mientras se muestran publicidad de productos, servicios, promociones o descuentos.**
- **Admite videos publicitarios, configurables por el cliente.**
  - **Fácil limpieza y mantenimiento.**




Cancelar

**seproda**  
INGENIERIA INFORMATICA

# Opciones

- **Conexión online con la sección de crédito de cooperativas para realizar cargos directamente en la cuenta del socio.**
- **Devuelve cambio en monedas.**  
Cambio máximo configurable.
- **La caja fuerte admite sacas con autocierre para que la recogida del efectivo pueda ser llevada a cabo por terceros.**
- **Vender o regalar tickets de lavado.**  
(Requiere módulo opcional Wash System).
- **Emitir y canjear cupones de descuento.**  
(Requiere módulo opcional de promociones).



## Limpeza y mantenimiento



## PUEDES

- ✓ Usar productos desengrasantes y un paño suave en la chapa y el pedestal.
- ✓ Limpiar las lentes del billettero con un paño humedecido y secar posteriormente.
- ✓ Eliminar con un paño seco o aspiradora la suciedad de la salida traseras de ventilación.

## NO PUEDES

- ✗ Usar desengrasantes ni disolventes en la pantalla, zona de lectura de tarjetas/llaveros o billetes y monedas.
- ✗ Usar estropajos abrasivos.
- ✗ Usar, en ningún caso, máquinas de limpieza a vapor o agua a presión.

### Una vez al mes **DEBES**:

- Usar tarjetas limpiadoras en los lectores de tarjeta. (Solicite kit de tarjetas limpiadoras a Aseproda o distribuidores autorizados).
- Revisar las gomas que garantizan la estanquidad del mueble.
- Revisar el estado del S.A.I. que alimenta al equipo.
- Revisar el funcionamiento de los ventiladores.



## Especificaciones

- Medidas del aceptador:  
altura: 193,2 cm  
anchura: 89,2 cm  
profundidad: 71,9 cm

- Medidas del premarco:  
altura: 193 cm  
anchura: 84 cm  
profundidad: 5 cm

- Medidas de la caja fuerte:  
altura: 60 cm  
anchura: 60 cm  
profundidad: 47cm

- Peso de la caja fuerte:  
271,80 kg

- Consumo:  
85 W

- Temperatura de funcionamiento:  
-10°C/+60°C





**Parque Industrial Nuevo Calonge,  
Calle Paletina, s/n.  
Edificio Tempa S30, 2ª planta.  
Ronda Urbana Norte. 41007 Sevilla**

**(+34) 954 421 832**

**comercial@aseproda.com**

**www.aseproda.com**



**@Aseproda1**



**Aseproda Ingeniería Informática**



**@aseprodainformatica**